File:"TC-500R8A-ATX-110V "

STEP	ITEM	READING	LIMIT	I/Vth	NG?	Vin	Iin
Step:"HOLD-ON "							
14_01	V1	+4.822 V	4.750 ~ 5.250	19.86A		113.9	6.54
14_01	V2	+12.410V	11.400 ~ 12.600	11.87A			
14_01	V3	-5.136 V	4.500 ~ 5.500	0.492A			
14_01	V4	-12.515V	10.800 ~ 13.200	0.790A			
14_01	V5	+3.337 V	3.135 ~ 3.465	13.99A			
14_01	V6	+4.905 V	4.500 ~ 5.500	2.003A			
Step:"INRUSH CURRENT "							
14_02	IPK	19.46 A	0.00 ~ 150.00			113.9	6.51
Step:"EFF&PARD "							
14_03	V1	+4.826 V	4.750 ~ 5.250	19.86A		113.9	6.50
14_03	V2	+12.410V	11.400 ~ 12.600	11.88A			
14_03	V3	-5.137 V	4.750 ~ 5.250	0.491A			
14_03	V4	-12.515V	10.800 ~ 13.200	0.788A			
14_03	V5	+3.338 V	3.135 ~ 3.465	13.99A			
14_03	V6	+4.917 V	4.750 ~ 5.250	1.502A			
14_03	PK1	0.019 V	0.000 ~ 0.200				
14_03	PK2	0.010 V	0.000 ~ 0.200				
14_03	PK3	0.004 V	0.000 ~ 0.200				
14_03	PK4	0.036 V	0.000 ~ 0.200				
14_03	PK5	0.005 V	0.000 ~ 0.200				
14_03	PK6	0.012 V	0.000 ~ 0.200				
14_03	Pin	465.6 W	0.00 ~ 600.00				
14_03	EFF.	66.54 %	60.00 ~ 99.99				
14_03	P.F.	0.62	0.01 ~ 1.00				
Step:"LOAD REGULATION " 1							
14_04	V1	+4.955 V	4.750 ~ 5.250	9.91 A		114.3	3.55
14_04	V2	+12.425V	11.400 ~ 12.600	5.92 A			
14_04	V3	-5.121 V	4.750 ~ 5.250	0.246A			
14_04	V4	-12.344V	10.800 ~ 13.200	0.394A			
14_04	V5	+3.377 V	3.135 ~ 3.465	6.99 A			
14_04	V6	+4.964 V	4.750 ~ 5.250	1.001A			
Step:"LOAD REGULATION " 2							
14_04	V1	+5.152 V	4.750 ~ 5.250	2.97 A		114.6	1.26
14_04	V2	+12.206V	11.400 ~ 12.600	1.97 A			
14_04	V3	-5.106 V	4.750 ~ 5.250	0.099A			
14_04	V4	-11.988V	10.800 ~ 13.200	0.096A			
14_04	V5	+3.411 V	3.135 ~ 3.465	0.27 A			
14_04	V6	+5.014 V	4.750 ~ 5.250	0.099A			
Step:"LOAD REGULATION " 3							
14_04	V1	+4.822 V	4.750 ~ 5.250	19.85A		113.9	6.48
14_04	V2	+12.409V	11.400 ~ 12.600	11.86A			
14_04	V3	-5.137 V	4.750 ~ 5.250	0.492A			
14_04	V4	-12.518V	10.800 ~ 13.200	0.790A			
14_04	V5	+3.336 V	3.135 ~ 3.465	13.99A			
14_04	V6	+4.904 V	4.750 ~ 5.250	2.003A			
Step:"LINE REGULATION " 1							
14_05	V1	+4.954 V	4.750 ~ 5.250	9.91 A		114.3	3.54
14_05	V2	+12.425V	11.400 ~ 12.600	5.92 A			
14_05	V3	-5.121 V	4.750 ~ 5.250	0.246A			
14_05	V4	-12.345V	10.800 ~ 13.200	0.394A			
14_05	V5	+3.377 V	3.135 ~ 3.465	6.99 A			

```
14_05  V6  +4.964 V  4.750  ~ 5.250  1.001A
----- ---- -------- ---------- ------ ---- ----- ----
Step:"LINE REGULATION       " 2
14_05  V1  +4.951 V  4.750  ~ 5.250  9.91 A       89.2 4.22
14_05  V2  +12.425V  11.400 ~ 12.600 5.91 A
14_05  V3  -5.121 V  4.750  ~ 5.250  0.246A
14_05  V4  -12.344V  10.800 ~ 13.200 0.394A
14_05  V5  +3.376 V  3.135  ~ 3.465  6.99 A
14_05  V6  +4.964 V  4.750  ~ 5.250  1.001A
----- ---- -------- ---------- ------ ---- ----- ----
Step:"LINE REGULATION       " 3
14_05  V1  +4.953 V  4.750  ~ 5.250  9.91 A      131.3 3.24
14_05  V2  +12.426V  11.400 ~ 12.600 5.92 A
14_05  V3  -5.121 V  4.750  ~ 5.250  0.246A
14_05  V4  -12.347V  10.800 ~ 13.200 0.394A
14_05  V5  +3.377 V  3.135  ~ 3.465  6.99 A
14_05  V6  +4.964 V  4.750  ~ 5.250  1.001A
----- ---- -------- ---------- ------ ---- ----- ----
Step:"COMBINE REGULATION    " 1
14_06  V1  +4.952 V  4.750  ~ 5.250  9.91 A      114.3 3.53
14_06  V2  +12.425V  11.400 ~ 12.600 5.92 A
14_06  V3  -5.121 V  4.750  ~ 5.250  0.246A
14_06  V4  -12.346V  10.800 ~ 13.200 0.394A
14_06  V5  +3.377 V  3.135  ~ 3.465  6.98 A
14_06  V6  +4.964 V  4.750  ~ 5.250  1.001A
----- ---- -------- ---------- ------ ---- ----- ----
Step:"COMBINE REGULATION    " 2
14_06  V1  +5.113 V  4.750  ~ 5.250  2.97 A       89.6 1.43
14_06  V2  +12.327V  11.400 ~ 12.600 1.97 A
14_06  V3  -5.107 V  4.750  ~ 5.250  0.099A
14_06  V4  -12.102V  10.800 ~ 13.200 0.096A
14_06  V5  +3.411 V  3.135  ~ 3.465  0.27 A
14_06  V6  +5.016 V  4.750  ~ 5.250  0.099A
----- ---- -------- ---------- ------ ---- ----- ----
Step:"COMBINE REGULATION    " 3
14_06  V1  +4.818 V  4.750  ~ 5.250  19.86A      131.0 5.44
14_06  V2  +12.452V  11.400 ~ 12.600 9.85 A
14_06  V3  -5.136 V  4.750  ~ 5.250  0.494A
14_06  V4  -12.491V  10.800 ~ 13.200 0.791A
14_06  V5  +3.338 V  3.135  ~ 3.465  13.99A
14_06  V6  +4.908 V  4.750  ~ 5.250  2.002A
----- ---- -------- ---------- ------ ---- ----- ----
Step:"PSON OFF              "
14_07  V1  +0.000 V                   0.07 A      114.8 0.23
14_07  V2  +0.002 V                   0.05 A
14_07  V3  -0.227 V                   0.006A
14_07  V4  -0.658 V                   0.052A
14_07  V5  -0.002 V                   0.00 A
14_07  V6  +4.974 V  4.750  ~ 5.250  2.000A
----- ---- -------- ---------- ------ ---- ----- ----
Step:"PG                    "
14_08  PG  +330.1ms +100.0  ~+500.0  4.500V      113.9 6.51
----- ---- -------- ---------- ------ ---- ----- ----
Step:"PF                    "
14_09  PF  -62.15ms -1.000  ~-100.0  4.500V
----- ---- -------- ---------- ------ ---- ----- ----
Step:"SET-UP TIME           "
14_10  SU  +59.89ms +10.00  ~+500.0  4.500V      113.9 6.55
----- ---- -------- ---------- ------ ---- ----- ----
Step:"HOLD-UP TIME          "
```

```
14_11  HU  +64.34ms +1.000  ~+100.0  4.500V
----- ---- -------- ---------------- ------ ---- ----- ----
Step:"RISE TIME             "
14_12 RISE +19.50ms +0.100  ~+50.00  0.502V      113.8 6.52
----- ---- -------- ---------------- ------ ---- ----- ----
Step:"POWER OFF             "
14_13  V1  +0.000 V                  0.02 A        1.8 0.00
14_13  V2  +0.000 V                  0.00 A
14_13  V3  -0.254 V                  0.001A
14_13  V4  -0.675 V                  0.069A
14_13  V5  -0.003 V                  0.00 A
14_13  V6  +0.004 V                  0.000A
----- ---- -------- ---------------- ------ ---- ----- ----
```